Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

INTEST
Antriebstechnik

TB1008						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112724	1008 / 3/8"	3/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,120
112725	1008 / 1/2"	1/2	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,120
112726	1008 / 5/8"	5/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,120
112727	1008 / 3/4"	3/4	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,120
112728	1008 / 7/8"	7/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,120
112729	1008 / 1" *	1	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,120

TB1108						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112730	1108 / 3/8"	3/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160
112731	1108 / 1/2"	1/2	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160
112732	1108 / 5/8"	5/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160
112733	1108 / 3/4"	3/4	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160
112734	1108 / 7/8"	7/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160
112735	1108 / 1"	1	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160
112736	1108 / 1 1/8" *	1 1/8	1/4 x 1/2	5,7	22,3	0,160

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

INTEST
Antriebstechnik

TB1210						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112737	1210 / 1/2"	1/2	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280
112738	1210 / 5/8"	5/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280
112739	1210 / 3/4"	3/4	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280
112740	1210 / 7/8"	7/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280
112741	1210 / 1"	1	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280
112742	1210 / 1 1/8"	1 1/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280
112743	1210 / 1 1/4"	1 1/4	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,280

TB1215						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112744	1215 / 5/8"	5/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,390
112745	1215 / 3/4"	3/4	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,390
112746	1215 / 7/8"	7/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,390
112747	1215 / 1"	1	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,390
112748	1215 / 1 1/8"	1 1/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,390
112749	1215 / 1 1/4"	1 1/4	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,390

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

INTEST
Antriebstechnik

TB1310						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112750	1310 / 1/2"	1/2	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112751	1310 / 5/8"	5/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112752	1310 / 3/4"	3/4	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112753	1310 / 7/8"	7/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112754	1310 / 1"	1	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112755	1310 / 1 1/8"	1 1/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112756	1310 / 1/4"	1/4	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320
112757	1310 / 1 3/8"	1 3/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,320

TB1610						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112758	1610 / 1/2"	1/2	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112760	1610 / 5/8"	5/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112759	1610 / 3/4"	3/4	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112761	1610 / 7/8"	7/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112762	1610 / 1"	1	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112765	1610 / 1 1/8"	1 1/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112764	1610 / 1 1/4"	1 1/4	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112766	1610 / 1 3/8"	1 3/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112763	1610 / 1 1/2"	1 1/2	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410
112767	1610 / 1 5/8"	1 5/8	3/8 x 5/8	20,0	25,4	0,410

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

TB1615						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112769	1615 / 1/2"	1/2	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112770	1615 / 5/8"	5/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112771	1615 / 3/4"	3/4	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112772	1615 / 7/8"	7/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112773	1615 / 1"	1	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112776	1615 / 1 1/8"	1 1/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112775	1615 / 1 1/4"	1 1/4	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112777	1615 / 1 3/8"	1 3/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112774	1615 / 1 1/2"	1 1/2	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600
112778	1615 / 1 5/8" *	1 5/8	3/8 x 5/8	20,0	38,1	0,600

TB2012						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112781	2012 / 5/8"	5/8	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112780	2012 / 3/4"	3/4	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112782	2012 / 7/8"	7/8	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112783	2012 / 1"	1	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112786	2012 / 1 1/8"	1 1/8	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112785	2012 / 1 1/4"	1 1/4	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112788	2012 / 1 3/8"	1 3/8	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112784	2012 / 1 1/2"	1 1/2	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112789	2012 / 1 5/8"	1 5/8	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112787	2012 / 1 3/4"	1 3/4	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112790	2012 / 1 7/8"	1 7/8	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750
112791	2012 / 2"	2	7/16 x 7/8	31,0	31,8	0,750

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

TB2517						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112792	2517 / 3/4"	3/4	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112793	2517 / 7/8"	7/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112794	2517 / 1"	1	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112797	2517 / 1 1/8"	1 1/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112796	2517 / 1 1/4"	1 1/4	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112798	2517 / 1 3/8"	1 3/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112795	2517 / 1 1/2"	1 1/2	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112800	2517 / 1 5/8"	1 5/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112806	2517 / 1 3/4"	1 3/4	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112801	2517 / 1 7/8"	1 7/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112802	2517 / 2"	2	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112804	2517 / 2 1/8"	2 1/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112807	2517 / 2 1/4"	2 1/4	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112805	2517 / 2 3/8"	2 3/8	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060
112808	2517 / 2 1/2"	2 1/2	1/2 x 1	49,0	43,2	1,060

TB3020						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112825	3020 / 1 1/4"	1 1/4	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112827	3020 / 1 3/8"	1 3/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112809	3020 / 1 1/2"	1 1/2	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112812	3020 / 1 5/8"	1 5/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112810	3020 / 1 3/4"	1 3/4	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112814	3020 / 1 7/8"	1 7/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112815	3020 / 2"	2	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112819	3020 / 2 1/8"	2 1/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112817	3020 / 2 1/4"	2 1/4	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112821	3020 / 2 3/8"	2 3/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112820	3020 / 2 1/2"	2 1/2	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112829	3020 / 2 5/8"	2 5/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112831	3020 / 2 3/4"	2 3/4	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112833	3020 / 2 7/8"	2 7/8	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500
112835	3020 / 3"	3	5/8 x 1 1/4	92,0	50,8	2,500

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

INTEST
Antriebstechnik

TB3030						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112837	3030 / 1 1/4"	1 1/4	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112838	3030 / 1 3/8"	1 3/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112839	3030 / 1 1/2"	1 1/2	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112840	3030 / 1 5/8"	1 5/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112841	3030 / 1 3/4"	1 3/4	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112842	3030 / 1 7/8"	1 7/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112843	3030 / 2"	2	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112844	3030 / 2 1/8"	2 1/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112845	3030 / 2 1/4"	2 1/4	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112846	3030 / 2 3/8"	2 3/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112836	3030 / 2 1/2"	2 1/2	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112847	3030 / 2 5/8"	2 5/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112848	3030 / 2 3/4"	2 3/4	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112849	3030 / 2 7/8"	2 7/8	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750
112850	3030 / 3"	3	5/8 x 1 1/4	92,0	76,2	3,750

TB3525						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112855	3525 / 1 1/2"	1 1/2	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112856	3525 / 1 5/8"	1 5/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112857	3525 / 1 3/4"	1 3/4	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112858	3525 / 1 7/8"	1 7/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112859	3525 / 2"	2	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112860	3525 / 2 1/8"	2 1/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112861	3525 / 2 1/4"	2 1/4	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112862	3525 / 2 3/8"	2 3/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112851	3525 / 2 1/2"	2 1/2	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112863	3525 / 2 5/8"	2 5/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112864	3525 / 2 3/4"	2 3/4	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112852	3525 / 2 7/8"	2 7/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

TB3525						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112853	3525 / 3"	3	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112865	3525 / 3 1/8"	3 1/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112866	3525 / 3 1/4"	3 1/4	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112854	3525 / 3 3/8"	3 3/8	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900
112867	3525 / 3 1/2" *	3 1/2	1/2 x 1 1/2	115,0	63,5	3,900

TB3535						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112873	3535 / 1 1/2"	1 1/2	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112874	3535 / 1 5/8"	1 5/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112875	3535 / 1 3/4"	1 3/4	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112876	3535 / 1 7/8"	1 7/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112877	3535 / 2"	2	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112878	3535 / 2 1/8"	2 1/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112879	3535 / 2 1/4"	2 1/4	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112880	3535 / 2 3/8"	2 3/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112868	3535 / 2 1/2"	2 1/2	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112881	3535 / 2 5/8"	2 5/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112882	3535 / 2 3/4"	2 3/4	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112869	3535 / 2 7/8"	2 7/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

INTEST
Antriebstechnik

TB3535						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112871	3535 / 3"	3	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112883	3535 / 3 1/8"	3 1/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112870	3535 / 3 1/4"	3 1/4	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112872	3535 / 3 3/8"	3 3/8	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130
112884	3535 / 3 1/2"	3 1/2	1/2 x 1 1/2	115,0	88,9	5,130

TB4040						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112885	4040 / 1 3/4"	1 3/4	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112886	4040 / 1 7/8"	1 7/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112887	4040 / 2"	2	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112888	4040 / 2 1/8"	2 1/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112889	4040 / 2 1/4"	2 1/4	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112890	4040 / 2 3/8"	2 3/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112891	4040 / 2 1/2"	2 1/2	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112892	4040 / 2 5/8"	2 5/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112893	4040 / 2 3/4"	2 3/4	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112894	4040 / 2 7/8"	2 7/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

TB4040						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112895	4040 / 3"	3	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112896	4040 / 3 1/8"	3 1/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112897	4040 / 3 1/4"	3 1/4	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112898	4040 / 3 3/8"	3 3/8	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112899	4040 / 3 1/2"	3 1/2	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112900	4040 / 3 3/4" *	3 3/4	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680
112901	4040 / 4" *	4	5/8 x 1 1/4	172,0	101,6	7,680

TB4545						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112902	4545 / 2 1/4"	2 1/4	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112903	4545 / 2 3/8"	2 3/8	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112904	4545 / 2 1/2"	2 1/2	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112905	4545 / 2 3/4"	2 3/4	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112906	4545 / 2 7/8"	2 7/8	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112907	4545 / 3"	3	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112908	4545 / 3 1/4"	3 1/4	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112909	4545 / 3 3/8"	3 3/8	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112910	4545 / 3 1/2"	3 1/2	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112911	4545 / 3 3/4"	3 3/4	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112912	4545 / 4"	4	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112913	4545 / 4 1/4" *	4 1/4	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700
112914	4545 / 4 1/2" *	4 1/2	3/4 x 2	195,0	114,3	12,700

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung

Flachnute für Taper-Buchsen:
Bohrungsdurchmesser 24 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser 28 mm / Nutbreite 8 mm / Nuttiefe 2,0 mm
Bohrungsdurchmesser 42 mm / Nutbreite 12 mm / Nuttiefe 2,2 mm

TB5050						
Nr.	Kurzbez.	Bohrungs-durchmesser d_2 (Zoll)	Innensechs-kantschrauben Hexagon (Zoll)	Anzug (Nm)	Buchsen-länge (mm)	Masse bei d_2 min (kg)
112915	5050 / 3"	3	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112916	5050 / 3 1/4"	3 1/4	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112917	5050 / 3 1/2"	3 1/2	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112918	5050 / 3 3/4"	3 3/4	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112919	5050 / 4"	4	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112920	5050 / 4 1/4"	4 1/4	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112921	5050 / 4 1/2"	4 1/2	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112922	5050 / 4 3/4"	4 3/4	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170
112923	5050 / 5" *	5	7/8 x 2 1/4	275,0	127,0	15,170

* Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgeführt.

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant